

Nuovo convertitore IO-Link per i contatori volumetrici VSE



IO.flow®

Il convertitore IO.flow® consente una semplice integrazione di tutti i contatori volumetrici VSE nei sistemi IO-Link. I segnali a impulsi del pre-amplificatore sono misurati con alta precisione dal modulo e convertiti in valori di portata e volume. Questi dati vengono inoltrati al sistema di automazione dal Master IO-Link. Il modulo offre numerosi dati statistici e diagnostici.

Caratteristiche tecniche

- Misurazione precisa e simultanea di portata e volume
- Modulo cartuccia compatto con connettori M12
- Corpo in alluminio adatto per ambienti oleosi
- Alta velocità di comunicazione: COM3 (230,4 kBit/s)
- Funzione di linearizzazione integrata (flusso/volume)
- Filtri di segnale configurabili (dinamico/liscio), filtro a impulsi
- Funzioni statistiche (ore di funzionamento, volume totale)
- Eventi (valori limite con funzione di apprendimento opzionale)
- Facile scambio di dispositivi tramite archiviazione dati

VSE Volumenteknik GmbH

Hönnestraße 49 | 58809 Neuenrade | Germany
Phone +49 (0) 23 94 / 616-30
info@vse-flow.com | www.vse-flow.com

A company of

e.holding
FLUID TECHNOLOGY GROUP